



1.7

PODCINACZ KORZENI Z WYORYWACZEM

Podcinacz PS, Wyorywacz WS



Urządzenie przeznaczone jest do mechanizacji prac szkółkarskich. Podcinacz / wyorywacz zawieszany jest na ciągnikach rolniczych pracujących w szkółkach leśnych. Prosta konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę. Głębokość pracy regulowana jest przy pomocy kół kopiujących i wynosi do 380 mm.

Nóż roboczy jest elementem wymiennym z możliwością montażu narzędzia (klamry) o różnych szerokościach przy zastosowaniu tej samej ramy. W naszej konstrukcji wprowadziliśmy dodatkowo noże pionowe do podcinania bocznych sadzonek, mają one regulowane położenie. Miejsce podcinania (szerokość) ustala szkółkarz dowolnie w zależności od potrzeb. Po wymianie narzędzia roboczego urządzenie może pracować jako wyorywacz kłamrowy.



Podcinacz korzeni PS



Wyorywacz sadzonek WS



PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	zawieszany na Tuz ciągnika
Szerokości robocze	1250 mm, 1450 mm i 1650 mm
Długość	750 mm
Wysokość – bez nóg podporowych	max. 1480 mm
Wysokość –z nogami podporowymi	max. 2290 mm
Masa bez obciążników	230 kg
Głębokość pracy	do 380 mm
Obciążniki	20 kg x 10 szt.
Prędkość podczas pracy	2 - 5 km/h
Obsługa	1 osoba
Ciągnik współpracujący	min. 45 kW (60 KM)
Napęd z WOM	540 obr/min

*parametry zmienne, zależne od stosowanego preparatu

Dla stabilniejszej pracy – szczególnie przy większych głębokościach – urządzenie wyposażone jest w obciążniki metalowe, których używać należy wg potrzeb w zależności od głębokości pracy i wilgotności gleby. Regulacji głębokości pracy dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie kół kopiujących.

Elementy robocze podcinacza i wyorywacza produkcji OTL Jarocin powinny pasować do starszych urządzeń tego typu dostarczanych przez różnych producentów.