



1.1

## GŁĘBOSZ LEŚNY 3-ELEMENTOWY

### Głębosz GT



Leśny Znak Jakości  
ORWLP Bedoń nr 13  
(świadczenie oceny nr 1120)  
2006



**Głębosz leśny trójelementowy U-470** przeznaczony jest do rozkruszania podeszwy płuźnej na szkółkach leśnych i powierzchniach porolnych przeznaczonych pod zalesienia. Z uwagi na opory pracy należy go zawieszzać na TUZ ciągników o minimalnej mocy 100 KM, z napędem na cztery koła, dodatkowo wyposażonych w komplet dociążników obu osi.

Atutami głębosza są: mocna i nieskomplikowana konstrukcja, łatwa i bezpieczna obsługa, dobra jakość rozkruszania podeszwy płuźnej i spulchniania gleby oraz możliwość regulacji zarówno głębokości jak i szerokości

pracy. Noże zabezpieczone są przed przecięciem kołkami ścinanymi, a stopka spulchniająca w przypadku zużycia może zostać wymieniona.

Regulację głębokości pracy przeprowadza się poprzez odpowiednie ustawienie kół kopiujących. Natomiast zmiany szerokości pracy osiąga się poprzez zmianę położenia zewnętrznych noży, poprzez przesunięcie ich wraz z płytami mocującymi wzdłuż belki i ramy.

Konstrukcja głębosza umożliwia zamontowanie dodatkowych noży, co jednakże znacznie zwiększa opór pracy. Umożliwia ona także zdemontowanie środkowego noża i pracę wyłącznie nożami skrajnymi lub odwrotnie (sporadyczne sytuacje w terenach bardzo trudnych).

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość	2460 mm
Długość	1060 mm
Wysokość	1530 mm
Masa	550 kg
Regulowanie głębokości pracy	od 280 mm do 590 mm
Ilość elementów roboczych (noży pogłębiających)	3 szt.
Rozstaw noży skrajnych	max. 1640 mm
Obsługa	1 osoba
Ciągnik współpracujący (zależy od rodzaju podłoża)	min. 73kW (100KM)