



1.16

SORTOWNIK SND



Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do prac w leśnictwie lub prac podobnych, na utwardzonej powierzchni i w suchych warunkach otoczenia.

Sortownik SND przeznaczony jest do sortowania żołądzi, w celu wydzielenia z nich frakcji wielkościowych oraz do oddzielenia zanieczyszczeń drobnych - o wymiarach mniejszych od wymiarów oczek sita o najmniejszych oczkach.

Żołądzie sortowane są na 3 frakcje: powyżej 18 mm, 18 – 14 mm, 14 – 10 mm oraz poniżej 10 mm, o frakcjach zgodnych z zastosowanymi sitami. Można go eksploatować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w tunelach, pod wiatami lub nawet w otwartej przestrzeni. Stosunkowo niewielkie wymiary oraz ciężar umożliwiają przemieszczanie sortownika w obrębie szkółki max. przez 4 osoby, a prosta budowa nie stawia wysokich wymagań obsłudze.

Sortownik SND zapewnia:

- sortowanie żołądzi na 2 frakcje kalibrowane oraz jedną nadwymiarową i jedną podwymiarową,
- możliwość obserwacji procesu sortowania połączoną z ewentualnym ręcznym wyjmowaniem pojedynczych sztuk,
- wymiennosc sit z możliwością dopasowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika,
- łatwy odbiór posortowanych frakcji,
- przestrzenność konstrukcji umożliwiającą łatwe oczyszczenie urządzenia po pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry	Wielkość
Rodzaj urządzenia	stacjonarne
Długość	2000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1210 mm
Masa	ok. 140 kg
Ilość sit roboczych	3
Wymiary oczek (szerokość)	18, 14, 10 mm
Napęd	3 x 400 V; 0,55 kW
Skok kosza sitowego	60 / 27 mm
Częstotliwość drgań kosza	3,6 Hz