



4.5

LEŚNY ZESTAW RATUNKOWO-GAŚNICZY 400

Zestaw LZRG 400



Zestaw LZRG 400 przeznaczony jest do gaszenia małych pożarów grupy A i B za pomocą zwartego lub rozpylonego strumienia wody oraz strumienia piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim ciśnieniem 40 bar. LZRG-400 przeznaczony jest do adaptacji wszystkich typów samochodów terenowych. Zestaw LZRG-400 został opracowany tak, aby możliwy był demontaż modułu gaśniczego, przy pomocy dołączonego do zestawu wózka do demontażu.

W skład zestawu wchodzi:

1. zbiornik na wodę o pojemności 400 l, zawierający system napełniania złączką węzową o średnicy 52 mm, górny przelew oraz wskaźnik poziomu wody,
2. agregat wysokociśnieniowy – silnik spalinowy – pompa membranowa, samozasysająca – o ciśnieniu 40 bar i wydajności do 50 l/min.
3. zbiornik o pojemności ok. 20-25 l na środek zmiękczająco – pianotwórczy, z armaturą podłączenia do dozownika,
4. urządzenie pozwalające na pobieranie środka zmiękczająco – pianotwórczego w czasie pracy pompy,
5. oświetlenie tylne i boczne zestawu,
6. uchwyty do mocowania sprzętu podręcznego, pozwalające na łatwe zdjęcie sprzętu,
7. pojemniki na odzież ochronną, obuwie i inne wyposażenie,
8. dodatkowe wyposażenie w sprzęt podręczny, obejmujące:
 - a. wąż do napełniania zbiornika z hydrantu (ok. 5m, W-52)
 - b. komplet kluczy hydrantowych (do głowicy i zaworu)
 - c. redukcje 75/52, 110/75
 - d. wąż ssawny o długości 4 – 5 m
 - e. tłumice – 2 szt.
 - f. hydronetki – 2 szt.
 - g. szpadle (typu FISKARS) – 2 szt.
 - h. siekiera 1,5 kg – 1 szt.
 - i. pilarka spalinowa – 1 szt.
 - j. przyciągarka linowa (wyciągarka przenośna) z wyposażeniem – 1 kpl.
 - k. tablice kierunkowe „do pożaru” – 3 szt.
 - l. dodatkowe przenośne zwijadło z węzłem długości 20 – 30 m z szybkozłączkami

Uwaga!

Dla większej stabilności pojazdu OTL dostosowuje wymiary zbiornika do przestrzeni ładunkowej w celu obniżenia środka ciężkości i poprawienia parametrów trakcyjnych pojazdu.