



1.6

PRZYSTAWKA PĘDRAK



ZŁOTA SZYSZKA  
na Krajowych Targach  
Leśnych ROGÓW 2005  
za Opryskiwacz do drzew  
wysokich z przystawką  
PĘDRAK

**Przystawka „PĘDRAK”**  
przeznaczona jest do niszczenia  
szkodników glebowych, m.in.  
pędraków chrabąszczowatych  
na szkółkach leśnych.

Jej konstrukcja pozwala  
na wykrojenie w glebie wąskich  
szpar o głębokości 10-15 cm  
a następnie wprowadzenie pod  
dużym ciśnieniem płynnego  
preparatu. Odpowiedni  
dobór stężenia środka  
i podanie go na  
odpowiedniej głębokości  
pozwalają osiągnąć  
skuteczność działania  
dochodzącą do 100%.

Przystawkę można  
również wykorzystywać  
do:

- płynnego nawożenia  
w szkółkach leśnych,
- chemicznego  
zabezpieczania przeciw  
chorobom,
- podawania innych  
preparatów w formie  
płynnej,
- niszczenia pędraków  
na innych plantacjach,  
np. plantacje truskawek.

Przystawka „PĘDRAK” może  
być agregowana z każdym  
opryskiwaczem polowym  
po odpowiedniej adaptacji  
łączników.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	1070 mm
Szerokość	1730 mm
Wysokość	300 mm
Masa	Ok. 135 kg
Głębokość pracy kroju (oprysku)*	100 – 150 mm
Średnica dysz (fabrycznie)	1mm
Średnica krojów tarczowych	400 mm lub 480 mm
Liczba sekcji roboczych	6
Ciśnienie robocze (zalecane)*	0,15 – 1,6 MPa (1,5 – 16 bar)
Wydatek cieczy roboczej*	14 l/ar
Prędkość robocza*	2 – 5 km/h
Montaż na	Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany
Obsługa	Operator ciągnika
Ciągnik współpracujący	min. 45 kW (60 KM)
Napęd z WOM	540 obr/min

\*parametry zmienne, zależne od stosowanego preparatu