



1.10

SIEWNIK PUNKTOWY do wysiewu w grunt, uniwersalny Siewnik SPG



Zbudowany na bazie istniejących rozwiązań siewników punktowych dla rolnictwa i warzywnictwa oraz siewników punktowych SP5 produkowanych przez OTL Jarocin.

Siewnik przeznaczony do wykonywania siewu punktowego na powierzchniach szkółek leśnych do siewu gruntowego na grzędach oraz po przebrojeniu w korytach odkrytych (opcja).

Parametry techniczne:

- siewnik zawieszany na 2 kat. TUZ ciągnika rolniczego zgodnie z PN-ISO 730.
- może współpracować z ciągnikiem rolniczym o mocy silnika 45 – 75 kW.
- wyposażony standardowo w 5 sekcji siejących z możliwością regulacji ich rozstawu.
- sekcje standardowo przystosowane do wysiewu nasion drobnych z wyposażeniem do przebudowania ich do siewu



SPG z wysuwem



Efekt siewu

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR	WIELKOŚĆ
Typ	zawieszany, 2 kat. TUZ
Długość	2100 mm
Szerokość	2250 mm
Wysokość	1300 mm
Masa siewnika	~ 850 kg
Ilość sekcji	5 szt.
Szerokość robocza	1500/1300/1700 mm
Obsługa	1 osoba
Ciągnik	45-75 kW
Wypożyczenie opcjonalne	przebudowa na wysiew nasion drobnych (siewnik uniwersalny)

- nasion grubych (buk, jodła bez możliwości siewu dębu).
- sekcje 2-rzędowe rozstaw rzędów 50 mm
- głębokość przykrycia nasion 0 – 60mm
- odległość wysiewu nasion w rzędzie regulowana przez zmianę przełożenia w 10-cio biegowej skrzyni biegów lub poprzez wymianę tarczy wysiewającej na tarczę z inną ilością otworów
- napęd sekcji siejących powiązany z prędkością przejazdu roboczego, co gwarantuje równomierny rozstaw nasion w rzędach.
- standardowa szerokość robocza siewnika do 2000 mm; minimalny rozstaw sekcji: 230 mm, a minimalny rozstaw rzędów siewu między sekcjami ok. 160 mm.